



## ТРЕБОВАНИЯ К ПРОДУКЦИИ ПРИ ЗАКУПКАХ

Наименование показателей	Гофрокороба	Примечание
<b>Внешний вид</b>	Гофроящик складной с четырехклапанными дном и крышкой исполнения А по ГОСТ 9142-90	
<b>Картон марки Тип гофры</b>	T-23 «В»	
<b>Цвет покровного слоя</b>	Коричневый, с печатью	
<b>Запах</b>	Посторонние запахи не допустимы	
<b>Число двойных перегибов</b>	10 двойных по линии рилевки на 180°	
<b>Размеры короба Длина, ширина, высота</b>	380*285*126 380*285*150 305*240*150 380*285*190 275*175*175 315*240*100 510*260*95 445*245*167 480*245*115 350*320*140	
<b>Требования</b>	Ящики из гофрированного картона предназначены для упаковывания, транспортировки и хранения мороженого, допущены органами санитарно-эпидемиологического надзора. Для склеивания слоев гофрированного картона должны применяться клеи, допущенные в пищевой промышленности органами Роспотребнадзора. Запрещено использование металлических скрепок и клеев на силикатной основе. Линии сгиба (рилевки) должны иметь прокатку, четкую по всей длине, а так же быть взаимно перпендикулярными и обеспечивать формирование ящиков с заданными внутренними размерами.	
<b>Специальные требования</b>	При складировании гофрокартона относительная влажность воздуха должна составлять 40-60%, температура хранения от 0°С до 30°С. Сверху паллет укрыт дополнительным листом картона	
<b>упаковка</b>	Каждый паллет должен быть упакован стрейч пленкой. На каждом поддоне с гофротарой должна присутствовать этикетка с маркировкой, соответствующей НТД (ярлык).	
<b>Сопроводительные документы</b>	-сан.-эпид. заключение -качественное удостоверение -сертификат соответствия РФ При первой поставке-выписке из НД по качественным показателям и методам контроля	