



## ТРЕБОВАНИЯ К ПРОДУКЦИИ ПРИ ЗАКУПКАХ

| Наименование показателей                  | Фольга кашированная,<br>Фольга кашированная тисненая  | Примечание |
|---|---|------------|
| <b>Наименование основы</b>                | Многослойная кашированная фольга, содержащая алюминиевую фольгу (9мкм), плотностью 76 г/м <sup>2</sup> ±5%  |            |
| <b>Ширина, мм</b>                         | 205<br>245  |            |
| <b>Диаметр втулки, мм</b>                 | 75-76   |            |
| <b>Диаметр бобины, мм</b>                 | 250 -300  |            |
| <b>Качество намотки</b>                   | плотная   |            |
| <b>Требования к упаковке и маркировке</b> | Индивидуальная упаковка и маркировка каждой бобины  |            |
| <b>Требования к штрих-коду</b>            | Четкость нанесения штрих- кода с учетом цветовой гаммы  |            |
| <b>Специальные требования</b>             | Фольга должна быть без механических повреждений, пыли, инородных включений, загрязнений, без складок, надрывов. Число обрывов в рулоне не должно превышать одного. Концы упаковочного материала в рулоне в местах обрыва пленки должны быть склеены липкой лентой. Место склейки должно быть обозначено флажком красного цвета с торца рулона. Вредные вещества, отрицательно влияющие на здоровье потребителя должны отсутствовать. Используемые материалы разрешены к применению органами Санэпиднадзора России |            |
| <b>Условия хранения</b>                   | Температура не выше 30°С, относительная влажность воздуха 50-80%  |            |
| <b>Сопроводительные документы</b>         | -сан.-эпид. заключение<br>-качественное удостоверение<br>-сертификат соответствия<br>При первой поставке - выписка из НД по качественным показателям и методам контроля   |            |